



**TEGERA® INFINITY 8814**



Entdecke mehr

**BESCHICHTETER SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH KL. F**

Geschmeidiger Schnittschutzhandschuh mit Schnittbeständigkeit Kl. F und Touchscreen-Funktionalität, geeignet für Allroundarbeiten. 13-gg-Faser mit CRF® Schnittschutztechnologie. Handfläche mit ultraweicher Nitrilschaum-Beschichtung, die in trockenen und leicht feuchten Bereichen hervorragenden Grip bietet. Verstärkter Daumenzwickel für mehr Langlebigkeit. Atmungsaktive Materialien für ganztägigen Komfort. Schutz vor Kontaktwärme bis 100 °C. Das breite Größenspektrum gewährleistet eine optimale Passform für jeden. Hautverträglichkeit mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat bestätigt.

**HERAUSRAGENDE MERKMALE**

- Bester Schutz
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Guter Griff
- Geschmeidig
- Robust
- Bequem

**EIGENSCHAFTEN**

- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Für Touchscreens
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
- Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen



**SCHÜTZT VOR/GEGEN**

Schnittwunden, verschleiß, blasen, schürfwunden, fleischwunden, kontakt mit schmutz

**VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

Bereich mit gefahr von schnittverletzungen, trockene bereiche, feuchte bereiche, schmutzige bereiche, harte arbeitsbedingungen

**VORRANGIGE EINSATZGEBIETE**

Bauarbeiten, blecharbeiten, werkstattarbeiten, metallarbeiten, glasindustriearbeiten, reparaturarbeiten

**VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN**

Glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction

**ART DER ARBEIT**

Schwere Arbeiten

**EIGENSCHAFTEN**

TYP Schnittschutzhandschuhe, Hitzeschutz

KATEGORIE Cat. II

KOLLEKTION Infinity

FUTTERMATERIAL 13 gg, Basaltfaser, CRF®-Technologie, HPPE, Polyester, Spandex, Rostfreier Stahlfaserfaden

LÄNGE 220-270 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

PROFILFORM Schaum-Griffmuster

FARBE Schwarz

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/120

VERPACKUNGSARTEN Großpackung

BESCHICHTUNG Handfläche beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL Nitrilschaum, Wasserbasiertes PU

STULPENMODELL Strickbündchen

MATERIAL STULPE Textil

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) Schnittbeständigkeit Klasse F

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM: 41.2N


EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Rostfreier Stahlfaserfaden, Basaltfaser, Elasthan

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL Nitril


**KONFORMITÄT**



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

**EIGENSCHAFTEN**



Schnittschutz



Für Touchscreens

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
5	8814-5	7340118409177
6	8814-6	7340118328683
7	8814-7	7340118324753
8	8814-8	7340118324760
9	8814-9	7340118324777
10	8814-10	7340118324739
11	8814-11	7340118324746

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com