



**TEGERA® 883A**



Entdecke mehr

**TOUCHSCREEN-FUNKTIONALITÄT, FÜR LEICHTE ARBEITEN**

Geschmeidiger, weicher Synthetikhandschuh aus 15-gg-Strick, Handfläche mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung. Touchscreenfähig. Ideal für Präzisionsarbeiten, Feinmontagearbeiten, Abnahmeprüfungen und vergleichbare Tätigkeiten in trockenen und feuchten Umgebungen. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C. Hautverträglichkeit mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat bestätigt.

**HERAUSRAGENDE MERKMALE**

- Besonders strapazierfähig
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Geschmeidig
- Guter Griff
- Bequem

**EIGENSCHAFTEN**

- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Für Touchscreens

**SCHÜTZT VOR/GEGEN**

Verschleiß, schürfwunden, fleischwunden, kontakt mit schmutz

**VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

Trockene bereiche, feuchte bereiche, schmutzige bereiche

**VORRANGIGE EINSATZGEBIETE**

Feinmontagearbeiten, montagearbeiten, abnahmeprüfungen, maschinenführer, bauarbeiten, tischlerarbeiten, malerarbeiten, installationsarbeiten, elektroinstallationsarbeiten, gas/wasser/heizung, blecharbeiten, plattenlegearbeiten, erdarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, betonarbeiten, werkstattarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, lagerarbeiten, flughafenarbeiten, bergbauarbeiten, holzindustriearbeiten, forstarbeiten, landwirtschaftsarbeiten, gartenarbeiten, reparaturarbeiten, müllabfuhrarbeiten

**VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN**

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction

**ART DER ARBEIT**

Präzisionsarbeiten

**EIGENSCHAFTEN**

TYP Hitzeschutz, Handschuhe für Präzisionsarbeiten

KATEGORIE Cat. II

FUTTERMATERIAL 15 gg, Nylon, Spandex

LÄNGE 220-260 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

PROFILFORM Handinnenfläche mit Mikroschaum beschichtet

ANTIBAKTERIELLE/BIOZIDBEHANDLUNG Zink-Pyrithion (CAS-Nummer 13463-41-7)

FARBE Schwarz, Grau

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 12/120

VERPACKUNGSARTEN Haken mit Anhängeetikett

BESCHICHTUNG Handfläche beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL Nitrilschaum

STULPENMODELL Strickbündchen

MATERIAL STULPE Textil

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) Schnittbeständigkeit Klasse A




EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL Nylon, Naturlatex, Elasthan

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL Nitril

**KONFORMITÄT**



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

**EIGENSCHAFTEN**



GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
5	883A-5	7340118381107
6	883A-6	7340118322063
7	883A-7	7340118322070
8	883A-8	7340118322087
9	883A-9	7340118322094
10	883A-10	7340118322049
11	883A-11	7340118322056

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com